



SELLO CONCRETO

BOLETIN TECNICO

DESCRIPCION:

SELLO CONCRETO es un sellador Acrílico 100% de un solo componente en forma de líquido viscoso. Protector sellador de suelos de cemento que confieren a estos protección antideslizante, impermeabilizante y mayor resistencia al desgaste. Protector sellador de fachadas porosas (Ladrillo visto, cementos y ornamentales, etc.)

| | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Características Físicas: | Aspecto | Ligeramente amarillo |
| | Viscosidad | 200 cps |
| | Densidad | 0.98 |

USOS:

SELLO CONCRETO se usa para sellar pisos de concreto estampado o pulido. En áreas donde se requiera eliminar poros o así mismo darle un acabado espejo.

INSTRUCCIONES:

Aplicar con brocha, rodillo, espátula, pistola de aire a la superficie destinada a sellar, esta debe estar limpia, libre de polvo y grasa.

PRECAUCION:

Lea todas las etiquetas e instrucciones antes de usar.
Vea boletín técnico y hoja técnica del producto (msds).

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510-B PARQUE ALMACENTRO
C.P. 66637 APODACA, N.L.
TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105
www.campaindustrias.com
ventas@campaindustrias.com
soporte@campaindustrias.com