



**DESMOLDANTE
BASE AGUA**

BOLETIN TECNICO

DESCRIPCIÓN

DESMOLDANTE BASE AGUA es un desmoldante líquido blanco cremoso base agua, formulado aceites minerales y ácidos grasos, libre de solventes, que se recomienda aplicar en cimbras de aluminio, metal, plástico, y otras, evitando así la adherencia total de la mezcla a los moldes. **DESMOLDANTE BASE AGUA DBA** es un producto utilizado sobre todo tipo de moldes y cimbras para evitar la adherencia del concreto, mortero ó cemento a los mismos, otorgando una enorme ventaja al no originar la oxidación de los moldes mediante su uso periódico. Además, ofrece al constructor mayor rendimiento y mejores acabados de las mezclas dejando superficies tersas, limpias, y más homogéneas gracias a la excelente conservación de la cimbra.

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) No contiene solventes, ideal para moldes reutilizables de aluminio y metálicos
- c) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra ó molde
- d) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
- e) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación

USOS

Se recomienda para aplicarse especialmente sobre cimbra de aluminio, metálica y plástica, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida color blanco para facilitar y agilizar su aplicación y mejorar su rendimiento, además de no manchar los acabados.

INSTRUCCIONES

DESMOLDANTE BASE AGUA se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea.

No diluir ó mezclar con otros componentes.

6 a 9 m por litro dependiendo de las irregularidades de la cimbra ó molde.

- a) Para aplicar el **DESMOLDANTE BASE AGUA** la superficie de la cimbra ó molde deberá estar limpia, libre de suciedad ó contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.
- b) Recomendamos agitar antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros productos.

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 3015 y 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com



BOLETIN TECNICO

- c) Se aplica sobre la superficie de la cimbra, mediante brocha, rodillo ó aspersor, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde ó cimbra. El rendimiento aproximado es de 6 a 9 m /lt dependiendo de las irregularidades de la cimbra.
- d) Una vez aplicado el deja una capa color blanco sobre la superficie la cual perderá blancura al evaporar agua, dejando una película resbalosa sobre la superficie gracias a su alto contenido de aceites en la emulsión.
- e) Es un producto base agua, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores para los que utilicen ó apliquen el desmoldante.

PRECAUCIONES

El **DBA** es un agente desmoldante emulsionado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 3015 y 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com