



DESMOL PASTA

BOLETIN TECNICO

DESCRIPCION

Es un desmoldante base parafinas reforzado que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja las superficies sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi de inmediato.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Desmoldante para cimbras y moldes metálicos.
- Desmoldante para cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Y en general, para cualquier superficie empleada para cimbras en vivienda.

BENEFICIOS

- No mancha
- Prolonga la vida útil de una cimbra, disminuyendo el trabajo y tiempo de limpieza.
- Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Fácil y económico de usar.
- Ideal para superficies verticales por su bajo escurrimiento.
- El proceso de desmoldar se facilita.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie. Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación.

Mezclado. No requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación. Se aplica con una brocha, rodillo directamente. Aplique una película delgada inmediatamente antes del uso de la cimbra u horas antes del uso de la misma.

RENDIMIENTO

Un litro aproximadamente cubrirá de 6 a 8 m², dependiendo del método de aplicación y la superficie de la cimbra.

ENVASE

- Tambores de 200 L.
- Cubetas de 19 L.
- Botes 4 L.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente.

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510-B PARQUE ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com



BOLETIN TECNICO

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y protección para los ojos (googles), etc.
- No rebaje ni mezcle éste producto con ningún otro solvente.
- No aplicar sobre una superficie húmeda o contaminada.

Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510-B PARQUE ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com