



DESMOL PLUS

BOLETIN TECNICO

DESCRIPCION:

DESMOL PLUS es un desmoldante líquido de aceites minerales parafínico que se aplica en cimbras de aluminio, madera, metal, plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el descimbrado.

USOS:

Para evitar la adherencia de concreto y morteros en cimbras de aluminio, metal, madera, yeso, casetones de plástico para losas aligeradas, etc.



VENTAJAS:

Secado rápido. Puede ser aplicado rápida y limpiamente
Disminuye el desgaste de la cimbra
Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra
No mancha el concreto

MODO DE EMPLEO:

Aplicar el DESMOL PLUS sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar. DESMOL PLUS puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Rendimiento

En cimbra de madera:

Aprox. De 12 a 15 m²/l

En cimbra metálica

Aprox. De 20 a 25 m²/l

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com



BOLETIN TECNICO

DATOS TECNICOS:

| | |
|----------|------------------------|
| Tipo | Líquido aceite mineral |
| Color | Café claro a marrón |
| Densidad | 0.79 kg/l aprox |

PRECAUCIONES:

Agitar antes de usar.

No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad

ALMACENAMIENTO:

Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco.

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com