



CAMPA GLOX

BOLETIN TECNICO

DESCRIPCION:

CAMPA GLOX su composición a base de resinas acrílicas balanceada con plastificante, emulsificante y agentes niveladores proporciona a los pisos un acabado brillante y cristalino. Resistente a la acción de detergentes, jabones, humedad, marcas de tacones, arrastre, rayones y tráfico intenso.

Características Físicas:

Aspecto	Líquido lechoso
Color	blanco
Solubilidad H ² O	100 %

USOS:

CAMPA GLOX ideal para superficies como: mosaico, loseta asfáltica, terrazo, vinil, madera, cemento pulido, etc.

INSTRUCCIONES:

Aplique de 2 a 3 capas, con un mechudo limpio y seco. Entre capa y capa deje pasar 30 min. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

PRECAUCIONES:

No aplique el producto con trapos, franelas o mechudos húmedos, cerciórese de que se encuentren perfectamente limpios, secos y libres de hilaza.

Lea todas las etiquetas e instrucciones antes de usar.

Vea boletín técnico y hoja técnica del producto (msds).

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

CALLE C 510 B, PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105 FAX 8761-7352

www.campaindustrias.com

ventas@campaindustrias.com

soporte@campaindustrias.com