



## SELLO CONCRETO

### BOLETIN TECNICO

#### DESCRIPCION:

SELLO CONCRETO es un sellador Acrílico 100% de un solo componente en forma de líquido viscoso. Protector sellador de suelos de cemento que confieren a estos protección antideslizante, impermeabilizante y mayor resistencia al desgaste. Protector sellador de fachadas porosas (Ladrillo visto, cementos y ornamentales, etc.)

Características Físicas:	Aspecto	Ligeramente amarillo
	Viscosidad	200 cps
	Densidad	0.98

#### USOS:

SELLO CONCRETO se usa para sellar pisos de concreto estampado o pulido. En áreas donde se requiera eliminar poros o así mismo darle un acabado espejo.

#### INSTRUCCIONES:

Aplicar con brocha, rodillo, espátula, pistola de aire a la superficie destinada a sellar, esta debe estar limpia, libre de polvo y grasa.

#### PRECAUCION:

Lea todas las etiquetas e instrucciones antes de usar.  
Vea boletín técnico y hoja técnica del producto (msds).

**FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.**  
CALLE C 510 B, PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO  
C.P. 66637 APODACA, N.L.  
TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105 FAX 8761-7352  
[www.campaindustrias.com](http://www.campaindustrias.com)  
[ventas@campaindustrias.com](mailto:ventas@campaindustrias.com)  
[soporte@campaindustrias.com](mailto:soporte@campaindustrias.com)